

Constante PHP

Constantele sunt ca **variabilele**, cu excepția faptului că, odată definite, nu pot fi modificate sau nedefinite.

Constante PHP

O **constantă** este un identificator (nume) pentru o valoare simplă. Valoarea nu poate fi modificată în timpul scriptului.

Un nume constant valabil începe cu o literă sau underscore (fără semn \$ înainte de numele constant).

Notă: Spre deosebire de **variabile**, **constantele** sunt automat globale pe întregul script.

Creați o constantă PHP

Pentru a crea o **constantă**, utilizați **funcția define()**.

Sintaxă

define(name, value, case-insensitive)

Parametrii:

- **name:** Specifică numele constantei.
- **value:** Specifică valoarea constantei.
- **case-insensitive:** Specifică dacă numele constant trebuie să fie case-insensitive. Implicit este fals.

Exemplu:

Creați o **constantă** cu un nume **case-sensitive**:

```
<?php
define("SALUT", "Bine ați venit la lectii-virtuale.ro!");
echo SALUT;
?>
```

Exemplu:

Creați o **constantă** cu un nume **case-insensitive**:

```
<?php
define("SALUT", "Bine ați venit la lectii-virtuale.ro!", true);
echo salut;
```

?>

www.Lectii-Virtuale.ro