

Atributul pattern (The pattern Attribute)

Atributul **pattern** specifică o expresie regulată cu care este verificată valoarea elementului **<input>**.

Atributul **pattern** funcționează cu următoarele tipuri de intrare (**input types**): **text, search, url, tel, email, și password**.

Sfat: Utilizați atributul global **title** pentru a descrie **pattern-ul** care să ajute utilizatorul.

Sfat: Aflați mai multe despre expresiile obișnuite din tutorialul nostru **JavaScript**.

Exemplu:

Un câmp de intrare (**input field**) care poate conține doar trei litere (fără numere sau caractere speciale):

```
Cod de țară:<input type="text" name="country_code" pattern="[A-Za-z]{3}" title="Cod de țară cu trei litere">
```

Atributul placeholder (The placeholder Attribute)

Atributul **placeholder** specifică un indiciu care descrie valoarea așteptată a unui câmp de intrare (o valoare de eșantion sau o scurtă descriere a formatului).

Sugestia este afișată în câmpul de intrare înainte ca utilizatorul să introducă o valoare.

Atributul **placeholder** funcționează cu următoarele tipuri de intrare (**input types**): **text, search, url, tel, email, și password**.

Exemplu:

Un câmp de introducere (**input field**) cu un text **placeholder** :

```
<input type="text" name="fname" placeholder="Prenume">
```

Atributul required (The required Attribute)

Atributul **required** specifică faptul că un câmp de intrare trebuie completat înainte de a trimite formularul.

Atributul **required** funcționează cu următoarele tipuri de intrare (**input types**): **text, search, url, tel, email, password, date pickers, number, checkbox, radio, și file**.

Exemplu:

Un câmp de intrare **required** (A required input field):

```
Nume utilizator:<input type="text" name="username" required>
```