

Operatori PHP de comparație

Operatorii PHP de comparație sunt folosiți pentru a compara două valori (număr sau șir/number or string):

Operator	Nume	Exemplu	Rezultat
==	Egal	$\$x == \y	Returnează true dacă $\$x$ este egal cu $\$y$
===	Identic	$\$x === \y	Returnează true dacă $\$x$ este egal cu $\$y$ și sunt de același tip
!=	Inegal	$\$x != \y	Returnează true dacă $\$x$ nu este egal cu $\$y$
<>	Diferit	$\$x <> \y	Returnează true dacă $\$x$ nu este egal cu $\$y$
!==	Nu este identic	$\$x !== \y	Returnează true dacă $\$x$ nu este egal cu $\$y$ sau nu sunt de același tip
>	Mai mare decât	$\$x > \y	Returnează true dacă $\$x$ este mai mare decât $\$y$
<	Mai mic decât	$\$x < \y	Returnează true dacă $\$x$ este mai mic decât $\$y$
>=	Mai mare decât sau egal cu	$\$x >= \y	Returnează true dacă $\$x$ este mai mare decât sau egal cu $\$y$
<=	Mai mic decât sau egal cu	$\$x <= \y	Returnează true dacă $\$x$ este mai mic decât sau egal cu $\$y$
<=>	Spaceship (Spațial)	$\$x <=> \y	Returnează un număr întreg (integer) mai mic decât, egal sau mai mare decât zero, în funcție de dacă $\$x$ este mai mic decât, egal sau mai mare decât $\$y$. Introducere în PHP 7.

Operatori PHP de creștere / descreștere

Operatorii PHP de incrementare sunt folosiți pentru a crește valoarea unei **variabile**.

Operatorii PHP de descreștere sunt folosiți pentru a descrește valoarea unei **variabile**.

Operator	Nume	Descriere
++\$x	Pre-increment	Crește $\$x$ o dată, apoi returnează $\$x$
\$x++	Post-increment	Returnează $\$x$, apoi crește $\$x$ o dată
--\$x	Pre-decrement	Descrește $\$x$ o dată, apoi returnează $\$x$
\$x--	Post-decrement	Returnează $\$x$, apoi descrește $\$x$ o dată